

Kinetico 2020HF / MiniKB Duplex External

ONDERDELEN

Afmeting Harstank	Per stuk (2) 152 x 330 mm
Constructie Harstank	Kunststof
Inhoud Harstank	4,5 liter
Hars Type	Niet Oplosbare, Zeer Fijne Ionen Hars
Hoeveelheid hars	Per tank 4.5 liter l
Totale Hars Diepte	Volledig gevuld
Vrije ruimte	Geen
Stijgbuis	25 mm ABS
Bovenste Verdeler	0.23 mm Sleuf, Kunststof korf
Onderste Verdeler	0.23 mm Sleuf, vlakke RVS plaat
Regeneratie	Volume Gestuurd
Regeneratie type	Stroom opwaards
Meter Type	3 - 26,5 lpm PP Turbine

INKOMENDE WATER KWALITEIT

Werkdruk	1.5 - 8.6 bar
Min. / Max. temperatuur	2 - 49 o C
pH Bereik	5 - 10 SU
Chloor Max	1.0 mg/l
Gecompenseerde Hardheid	513 mg/l

SPECIFICATIES

Debiet (1 - 2Δ bar)	19 - 27 lpm
Flow Configuratie	Alternerend
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	332 x 152 x 482 mm
Gewicht (In gebruik / Transport)	36 - 18.0 kg

AANSLUITINGEN

Ingang / Uitgang	Aan te passen
Afvoer Aansluiting	0.625" Slang
Pekelbuis Aansluiting	0.25" Slang
Overloop Aansluiting	0.625" Slang

ONDERDEEL Nrs.

Kinetico q227 HE	14528A
Omschrijving	Mini KB duplex external

ZOUTRESEVOIR

Zout Voorraad...28X28X41cmH	35 kg tablet
Optioneel:	
Zout Voorraad.... 38X18,5x33cmH	21 kg tablet
Zout Voorraad.... 38X18,5x43cmH	25 kg tablet
Zout Voorraad.... 28X28x90cmH	75 kg tablet
Zout Voorraad.... 30cm diameter x 102 cmH	75 kg tablet

REGENERATIE SPECIFICATIES

Spoelwater Tijdens Regeneratie	18 liter
Totale Regeneratie Tijd	11 minuten
Backwash Snelheid	2.7 lpm
Pekel Terugspoel Snelheid	1.1 lpm
Zoutverbruik in regeneratie (over beide tanks gehele cyclus)	450gram

SCHIJF KEUZE HARDHEIDSINSTELLING

Schijf / disc	2	3	4	5	6	7
Gecompenseerde hardheid in duitse graden:	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
Liters tussen regeneratie:	1101	734	552	439	367	314
Liters bij afstelling van 2Dh resthardheid:	1321	844	604	454	381	322

3-4-2015.1

